



# Aridos Anaya, S.L.

*Aridos Anaya, S.L.*

## Grava Nº 2

### CLASIFICACIÓN DE ÁRIDOS

Grupo: **Grava**

Forma de presentación: **Triturado**

Fracción Granulométrica Mm (min-max): **12-25**

Naturaleza: **Calizo**

**No lavado**

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad: **1.500 kg/m<sup>3</sup>**

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Ensayo de los Ángeles: **LA20**

Friabilidad: **No especificado**

### CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN (TONELADAS / HORA)

Tm/h

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Porcentaje de caras trituradas o fracturadas de los áridos gruesos: **100%**

Aplicaciones:

**Grava de caliza triturada. Válida para hormigones y mezclas bituminosas.**

---

### CONTROL DE PRODUCCIÓN EN FÁBRICA

Certificado CE:

**UNE-EN 12620:2003+A1:2009 - Áridos para hormigones**

**UNE-EN 13043:2003- UNE-EN-13.043:2003/AC:2004 - Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.**

